

## Drift och Skötsel glaspartier av helglasmodell

### Glas och aluminiumprofiler

Partier glasade med glas enl. gällande ljud och säkerhetskrav.  
All glasning sker enl. MTK anvisningar och bestämmelser.  
Skenor av natureloxerad aluminium alt pulvermålad i valfri kulör.

#### **Rengöring**

Aluminiumprofiler och glas är känsliga för alkalier, rengörning sker därför bäst med vanligt vatten och svamp, neutrala rengöringsmedel kan dock användas.  
Glas rengöres med vanligt i handeln förekommande fönsterputs.

Använd inte renngöringsmedel med sliptillsatser och skrubba inte med stålull eller liknande.

Profilytorna kan gärna vaxas, använd då vanligt båt/bilvax.

### Massivdörrar, passbitar och elzoner

#### **Täckmålade ytor**

Ytor behandlade med halvblank vattenlösligtäckfärg är motståndskraftig mot nedsmutsning och påverkan av i hushållet förekommande ämnen. Ytan uppfyller höga krav på fyllighet, nötning och utseende.

#### **Rengöring**

Använd de i handeln förekommande rengöringsmedlen för målade ytor. Använd inte lösningsmedel, skurpulver som kan läsa upp eller repa ytan. Följ fabrikantens anvisningar och tillse att det använda rengöringsmedlet avtorkas.

#### **Underhåll**

Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått.

#### **Bättring**

Mindre skador penselbättras med vattenburen färg i lämplig glans och kulör.  
Större skador kräver spackling och total ommålning.