

Drift och skötselinstruktioner dörrpartier av stål.

ALLMÄNT

Typ och fabrikat gällande ingående komponenter framgår av tillverkningsritningar.

SKADOR/RENGÖRING PÅ YTBEHANDLINGEN

Bättringsmålning måste ske omedelbart efter skadans uppkomst.

Den ursprungliga ytbehandlingen står beskriven på tillverkningsritningen.

Målningsarbeten utföres efter respektive färgfabrikants anvisning för målning av stål utomhus resp. invändigt. Den lackerade ytan görs rent med en mjuk trasa, vid behov använd ett allmänt rengöringsmedel (typ Ajax, diskmedel) utspätt med vatten.

Lösningsmedel, slipande rengöringsmedel (typ JIF) eller likvärdiga får inte användas.

GÅNGJÄRN

Service- och underhållsbehovet är bl. a beroende av öppningsfrekvens, belastning och miljö.

Vid leveransen av dörrpartierna är gångjärnen grundsmorda. För att bibehålla god funktion och livslängd rekommenderas smörjning med vattenfritt mineral-smörjfett eller syntetiskt smörjfett minst två gånger/år. Där intensiv användning och aktiv utomhusmiljö förekommer, rekommenderas det att underhålla dörrens gångjärn var tredje månad.

ÖVRIG BESLAGNING

Beträffande låskistor, elbleck, dörrstängare och övrig beslagning hänvisas till respektive tillverkares skötselinstruktioner för bästa funktion och livslängd